

3. 电气、电子、通信相关产品（氟树脂绝缘材料）

(1) 华尔氟龙 PTFE 带

(a) 华尔氟龙（PTFE）切削带（No.7900）、双面处理带（No.7990）、单面处理带（No.7991）

厚度 mm		幅度 mm						长度 m			
0.038	±0.01	13	19	25	30	38	50	±0.5	10 30 50 100		
		100	150	200	300			±1.0			
		500						$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.05		6.5	13	19	25	30	38	50			±0.5
		100	150	200	300						±1.0
		500									$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$
0.08		6.5	13	19	25	38	50				±0.5
		100	150	200	300						±1.0
		500									$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$
0.10	6.5	13	19	25	38	50		±0.5			
	100	150	200	300				±1.0			
	500	600						$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.13	6.5	13	19	25	38	50		±0.5			
	100	150	200	300				±1.0			
	500	600						$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.18	6.5	13	19	25	30	38	50	±0.5			
	100	150	200	300				±1.0			
	500	600						$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.20	13	19	25	50				±0.5			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.30	600							±2.0			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.40	600							±2.0			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.50	600							±2.0			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
0.80	600							±2.0			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			
1.00	600							±2.0			
	100	150	200	300				±1.0			
	500							$\begin{matrix} +1.5 \\ -1.0 \end{matrix}$			

- 备注 1. ※的长度，适用于100mm幅度以上。
 2. 可以制作宽度超过600mm的产品，如有需要请向我们咨询。
 3. 表面处理带（No.7990、No.7991）另有最低订货量的要求，订购前请确认。

(b) 华尔氟龙 (PTFE) 胶粘带 (No.7910)

厚度 mm	幅度 mm	长度 m
0.08	13 19 25 38 50 100 250	10
0.13		
0.15		
0.18		
0.23		

备注 1. 厚度是包含胶粘剂的厚度。
2. 最大幅度可达到 450mm。

(c) 华尔氟龙 (PTFE) 高强度胶粘带 (No.7910-S)

厚度 mm	幅度 mm	长度 m
0.08	25 38 50 100 200 250	10
0.13		
0.18		

备注 1. 厚度是包含胶粘剂的厚度。
2. 也可以制作长尺寸的产品。
3. 关于表中尺寸以外的产品, 请另行指明。

(d) 华尔氟龙 (PTFE) 玻璃布胶粘带 (No.7925)

厚度 mm	幅度 mm	长度 m
0.13	13 19 25 38 50 100 250	10
0.18		

备注 1. 厚度是包含胶粘剂的厚度。
2. 最大幅度可达到 450mm。

(e) 华尔氟龙 (PTFE) 高强度带 (No.7900-S、7990-S、7991-S)

厚度 mm		幅度 mm						长度 m	
0.025		19 25 30 38 50 60 100						50 100	
0.050								50	
0.080								50	

(f) 华尔氟龙 (PTFE) 未烧结带 (No.7940)

厚度 mm		幅度 mm				长度 m	
公称尺寸	公差	公称尺寸		公差	公称尺寸	公差	
0.08	±0.02	4 6 10 13 19 25	±0.2	100	+1.0 -0		
0.10							

备注 关于如左表所示以外的厚度、幅度、长度尺寸，请另外明示。

(g) 生料带 (No.20)

厚度 mm	幅度 mm	长度 m
0.075	10	10
0.10	8	5
	13	5 10 15
0.15	20	10
0.20	25	

备注 1. 左表记载的，是常备库存产品。
2. 关于表中尺寸以外的产品，请另外明示。